



1 Podlahová deska

kalciumsulfátové desky s vysokou hustotou, s přesným frézovaným spojem pero-drážka, ve spoji lepeny

2 Sloupky

přesně výškově nastavitelné, z pozink. oceli, přesné závitové tyče, různé druhy podle požadavků na výšku

3 Lepidlo desek

4 Lepidlo sloupků

Popis systému

Dutinové podlahy Lindner FLOOR and more® jsou dvojité podlahy s dutinou na lepený spoj pero – drážka s kalciumsulfátovými deskami s celulózovými vlákny na ocelových rektifikovatelných sloupcích pro použití v interiérech budov. Na dutinové podlahy FLOOR and more® lze aplikovat jakékoliv krytiny včetně dřeva, keramické dlažby nebo kamene. FLOOR and more® splňují všechny parametry ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy.

	Technická data	
	Tloušťka desky	24 - 44 mm
	Hmotnost systému (FFH = 150 mm)	cca 38 - 70 kg/m ²
	Výška sloupku	40 - 2000 mm
	Finální výška podlahy (FFH)	64 - 2044 mm
	Rastr sloupků	600 x 600 mm
	Zátěžová třída a třída průhybu	1A - 5A
	ČSN EN 13213, provozní zatížení v závorce, součinitel spolehlivosti 2	4 - 10 kN (2 - 5 kN)
	Reakce na oheň	A1 (nehořlavé)
	ČSN EN 13501	
	Požární odolnost	REI60
	ČSN EN 13501	
	Akustické vlastnosti	podle typu
	Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku Dn,f,w	50 - 53 dB
	Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku Rw	64 dB
	Stupeň úbytku kročejového zvuku ΔLw	14 - 29 dB
	Hladina kročejového zvuku bočního přenosu Ln,f,w	70 - 52 dB

Produktová charakteristika

- bezespárá podlaha
- vysoká přesnost rovinnosti
- možnost opatřit jakoukoliv krytinou
- rychlá instalace a použitelnost

Využití

- datová centra, serverovny a velíny
- administrativní budovy
- výzkumné prostory a dílny aj.
- sklady
- speciální prostory

Možná podlahová krytina

- linoleum, guma, PVC, HPL
- volně položená krytina ve čtvercích
- koberec, dřevo, kámen a mnohé další

Certifikace podlah LINDNER



Specifikace nemožnou být změněny bez předchozího upozornění.

Tento dokument je duševní vlastnictvím firmy Lindner a firmy KONSTRUKTIS DELTA s.r.o. Dokument nesmí být reprodukován, neoprávněně používán, šířen a distribuován pro obchodní účely nebo dáváno k dispozici dalším osobám bez souhlasu KONSTRUKTIS DELTA s.r.o.

Výhradní zastoupení ČR:

KONSTRUKTIS DELTA s.r.o., Polská 1396/49, 120 00 Praha 2, Česká republika, Tel. +420 283 892 589, www.lindner.cz

Výrobce:

Lindner AG, P.O.BOX 1180, 94420 Arnstorf, Německo, Tel. +49 (0)8723/20-36 82, www.Lindner-Group.com

Provozovna a sklady:

V Chotejně 15, Praha 10 - Hostivař 102 00