


1 Podlahová deska

kalciumsulfátové desky s vysokou hustotou s nalepeným plechem na spodní straně, spoj na pero-drážka, ve spoji lepeny

2 Sloupky

přesně výškově nastavitelné typu P, z pozinkované oceli, různé druhy podle požadavků na výšku

3 Plastová podložka

vodivý nebo nevodivý plast

4 Lepidlo sloupků
Popis systému

Dutinové podlahy Lindner **FLOOR and more®** jsou dvojité podlahy s dutinou na lepený spoj pero – drážka s kalciumsulfátovými deskami s celulózovými vlákny na ocelových rektifikovatelných sloupcích pro použití v interiérech budov. Na dutinové podlahy FLOOR and more® lze aplikovat jakékoliv krytiny včetně dřeva, keramické dlažby nebo kamene. FLOOR and more® splňují všechny parametry ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy.

	Technická data		
	Tloušťka desky		45 mm
	Hmotnost systému při výšce podlahy 150 mm		83 kg/m²
	Finální výška podlahy (FFH) jiná výška na dotaz		104 - 544 mm
	Rastr sloupků		600 x 600 mm
	Elektrostatická vodivost		≥ 1 x 10⁶ Ω
	závisí na finální povrchové úpravě		
	Zátěžová třída		6 (až 24 kN)
	ČSN EN 13213, součinitel spolehlivosti 2, provozní zatížení v závorce		
	Reakce na oheň		A1
	ČSN EN 13501		
	Požární odolnost		REI15
	ČSN EN 13501, až do výšky podlahy 800 mm, vyšší výška individuálně		
	Akustické vlastnosti	bez krytiny	s krytinou
	ČSN EN ISO 140		(VM 29 dB)
	Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku Dn,f,w	–	46 dB
	Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku Rw	62 dB	–
	Stupeň úbytku kročejového zvuku ΔLw	–	23 dB
	Hladina kročejového zvuku bočního přenosu Ln,f,w	–	55 dB
	1) s tlumicí podložkou		
	2) s lepením a vatou pod příčkou		

Produktová charakteristika

- nehořlavý systém podlah
- rychlá instalace
- nízká cena (poměr kvalita - výkon)
- možná kombinace s dalšími podlahami

Využití

- serverovny a velíny
- průmyslové a technologické prostory
- výzkumné prostory a dílny
- administrativní budovy aj.

Možná podlahová krytina

- linoleum, guma, PVC
- koberec, dřevo, kámen
- krytiny ve čtvercích i v rolích

Certifikace podlah LINDNER


Výhradní zastoupení ČR: KONSTRUKTIS DELTA s.r.o., Polská 1396/49, 120 00 Praha 2, Česká republika, Tel. +420 228 804 010, info@lindner.cz www.lindner.cz
Výrobce: Lindner AG, P.O.BOX 1180, 94420 Arnstorf, Německo, www.Lindner-Group.com

Provozovna a sklady ČR: V Chotejně 15, Praha 10 - Hostivař 102 00

Výrobce: Lindner AG, P.O.BOX 1180, 94420 Arnstorf, Německo, www.Lindner-Group.com