



- 1 Podlahová deska**
kalciumsulfátové desky s vysokou hustotou, spoj na pero-drážka, ve spoji lepeny
- 2 Sloupky**
přesně výškově nastavitelné typu L, z pozinkované oceli, různé druhy podle požadavků na výšku
- 3 Plastová podložka**
vodivý nebo nevodivý plast
- 4 Lepidlo sloupků**

Popis systému

Dutinové podlahy Lindner **FLOOR and more®** jsou dvojité podlahy s dutinou na lepený spoj pero – drážka s kalciumsulfátovými deskami s celulózovými vlákny na ocelových rektifikovatelných sloupcích pro použití v interiérech budov. Na dutinové podlahy FLOOR and more® lze aplikovat jakékoliv krytiny včetně dřeva, keramické dlažby nebo kamene. FLOOR and more® splňují všechny parametry ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy.

	Technická data	
	Tloušťka desky	30 mm
	Hmotnost systému při výšce podlahy 150 mm	40 kg/m²
	Finální výška podlahy (FFH) jiná výška na dotaz	53 - 800 mm
	Rastr sloupků	600 x 600 mm
	Elektrostatická vodivost	≥ 1 x 10⁶ Ω
	závisí na finální povrchové úpravě	
	Zátěžová třída	1 (2kN)
	ČSN EN 13213, součinitel spolehlivosti 2, provozní zatížení v závorce	
	Reakce na oheň	A1
	ČSN EN 13501	
	Požární odolnost	REI 30
	ČSN EN 13501, až do výšky podlahy 800 mm, vyšší výška individuálně	
	Akustické vlastnosti	bez krytiny s krytinou
	ČSN EN ISO 140	(VM 29 dB)
	Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku Dn,f,w	– –
	Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku Rw	64 dB –
	Stupeň úbytku kročejového zvuku ΔLw	15 dB 26 dB
	Hladina kročejového zvuku bočního přenosu Ln,f,w	– 55 dB
	1) s tlumící podložkou	
	2) s lepením a vatou pod příčkou	

Produktová charakteristika

- nehořlavý systém podlah
- rychlá instalace
- nízká cena (poměr kvalita - výkon)
- možná kombinace s dalšími podlahami

Využití

- serverovny a velíny
- průmyslové a technologické prostory
- výzkumné prostory a dílny
- administrativní budovy aj.

Možná podlahová krytina

- linoleum, guma, PVC
- koberec, dřevo, kámen
- krytiny ve čtvercích i v rolích

Certifikace podlah LINDNER



Výhradní zastoupení ČR: KONSTRUKTIS DELTA s.r.o., Pólská 1396/49, 120 00 Praha 2, Česká republika, Tel. +420 283 892 589 www.lindner.cz, info@lindner.cz

Provozovna a sklady : V Chotejně 15, Praha 10 - Hostivař, 102 00

Výrobce: Lindner AG, P.O.BOX 1180, 94420 Arnstorf, Německo, www.Lindner-Group.com

